

DALLES LED

SAPHIR MASTER ECO 600x600



Caractéristiques


- ⊕ Efficacité : 100lm/W
- ⊕ Corps : Cadre en aluminium extrudé
- ⊕ Diffuseur à haute transparence
- ⊕ Facteur de puissance > 0,9
- ⊕ Durée de vie (L70B50) : 50 000 h
- ⊕ Garantie : 5 ans
- ⊕ Classe électrique : II
- ⊕ UGR ≤ 19(*)
- ⊕ SDCM ≤ 4
- ⊕ Couleur de finition : Blanc

Types d'installation

- ⊕ Encastrée sur rail en T
- ⊕ Encastrée au plafond type BA13 (cadre vendu séparément)

Éléments fournis

- ⊕ Dalle à haute efficacité lumineuse pré-câblée
- ⊕ Driver à courant constant pré-câblé
- ⊕ Clips de fixation pour câbles de sécurité




Driver avec repiquage

DOMAINES D'APPLICATION



COURBE PHOTOMETRIQUE



N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	Gradation	T° de Couleur	Angle	Equivalent LFL*
			W	lm		K		
100103	CODA-MCO-60X60-FW	30M001	36	3300	Non	3000	110°	4x18W
100104	CODA-MCO-60X60-FW	40M001	36	3600	Non	4000	110°	4x18W

Tension d'alimentation : 220-240V / Fréquence=50-60Hz/ Nombre de cycles de commutation ≥ 25000
/ T° de fonctionnement : -20°C à +40°C /

**LFL : Tube fluorescent linéaire

Driver fourni

RÉF.	Référence du driver	Descriptif du driver
CODA-MCO-60X60-FW	COID-EC5-40-0609	Driver externe 950mA, Max. DC 55V

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021/1/ E : 2007 à 1000 lumen

** 100103 Disponible à partir de mai 2020