

Amplificateurs / distributeurs d'intérieur LTE 700 MHz

- Conformes aux nouvelles normes ErP2
- Connectique «F» 75 Ohms
- Protection contre les court-circuits
- LED témoin de fonctionnement
- Fournies avec plaquette de fixation murale
- Pertes d'insertion : 4 dB



Réglage du gain en entrée



Egalisation du signal sur chaque sortie



Mesureur de signal TV à LED en entrée



402662



402663



402664



402666



402668

REFERENCEMENT	402662	402663	402664	402666	402668	
Désignation	Amplificateur intérieur LTE 700 - 2 sorties TV	Amplificateur intérieur LTE 700 - 3 TV	Amplificateur intérieur LTE 700 - 4 sorties TV	Amplificateur intérieur LTE 700 - 6 TV	Amplificateur intérieur LTE 700 - 8 sorties TV	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES						
Bande passante	470 à 694	470 à 694	470 à 694	470 à 694	470 à 694	MHZ
Gain	2x 32	3x 28	4x 26	6x 24	8x 23	dB
Dynamique d'atténuations	18	18	18	18	18	dB
Niveau de sortie	104	100	99	96	95	dBμV
Facteur de bruit	4	4	4	4	4	dB
Nombre de sorties TV	2	3	4	6	8	
Télé-alimentation	12 - 50	12 - 50	12 - 50	12 - 50	12 - 50	V-mA
Consommation	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	W
CARACTERISTIQUES MECANIQUES						
Dimensions	74 x 100 x 35	90 x 100 x 35	90 x 100 x 35	110 x 100 x 35	110 x 100 x 35	mm
Poids	75	100	110	140	150	g

Adaptateur TNT HD

- 4000 programmes (en clair)
- Sortie HDMI Full HD 1080p et Péritel
- Fonction USB 2.0 PVR : Lecture + enregistrement sur clé USB
- Afficheur en façade
- Sortie boucle pour un autre récepteur



REFERENCEMENT	751700	
Modèle	Adaptateur numérique terrestre Full HD DVB-T / T2 avec fonction USB PVR	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Bande passante	470 à 862	MHz
Niveau de signal	- 15 à - 70 dBm	
Démodulation	QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	
Décodage vidéo	MPEG2 MP@HL, AVC/H.264 @L4.1, MPEG4 ASP	
Résolution vidéo (sortie HDMI)	1080p (50 Hz), 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	
Format d'image	4:3 / 16:9 / Letter box	
Décodage audio	MPEG-1, MPEG-2, (Layer I/II), PCM, HE-AAC V1.0, ICE958 SPDIF, Dolby D+ / Dolby D MAX. 48Mbit/s	
Alimentation	entrée 5V = 2A	
Consommation	20 max.	W
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions L x l x h	17 x 13 x 4	cm
Poids	0,2	Kg