

Chargeur VersiCharge CEI 1PHx20 A mode de charge 3, CEI 61851
230 V 50/60 Hz câble de charge 7 m accouplement type 2 CEI
62196 Indice de protection IP56 Marche/arrêt/temporisation



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Version du produit	avec câble de chargement
Type de chargeur / Chargeur rapide	Non
Exécution des organes de commande / de la station de charge	Mode de charge ... PAUSE/DELAY
Exécution du système de fermeture de porte	à vis
Caractéristiques techniques générales	
Protection de contact contre les décharges électriques / selon EN 50274	Sécurité pour les doigts et le dessus de la main
Tension d'alimentation / en mode monophasé / pour CA / Valeur assignée	230 V
Tension d'alimentation	
Fréquence de la tension d'alimentation	
• min.	50 Hz
• max.	60 Hz
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP56

Classe de protection du matériel	I
Électricité	
Courant de charge / max.	20 A
Apparence	
Couleur / du boîtier	RAL 7035 (gris clair)
Détails sur le produit	
Constituant du produit	Courant de charge réglable pour installation de 20 A - 10 A, entrée libre de potentiel pour la validation et le blocage, montage facile grâce au support mural supplémentaire
Constituant du produit / Porte transparente	Non
Fonction du produit	
Fonction produit / Fonction de décharge	Non
Nombre de sorties TOR	1
Nombre d'entrées TOR	1
Liens	
Longueur de câble / du câble de charge	7 m
Section de câble raccordable	
• min.	2,5 mm ²
• max.	10 mm ²
Les points de dérivation	
Type de l'unité de départ	Contacteur de s...de pôles 001
Conception mécanique	
Hauteur	407 mm
Largeur	369 mm
Profondeur	140 mm
Lieu d'installation	convient pour u...en extérieur
Poids net	5,7 kg
Matériau / du boîtier	matière plastique
Conditions environnementales	
Influence de la température ambiante	Surveillance de...nt de charge
Humidité relative / en service	98 %
Température ambiante	
• en service / min.	-35 °C
• en service / max.	50 °C
• à l'entreposage / min.	-40 °C
• à l'entreposage / max.	60 °C
Certificats	
• Désignation du matériel / selon EN 61346-2	G

- Codage d'identification des matériels électriques / selon IEC 81346-2:2009

G

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mfb=5TT3201-1VR01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT3201-1VR01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5TT3201-1VR01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



