

SILENCIO à détection d'humidité

VMC Simple Flux autoréglable

Recommandé pour les combles non isolés

Caisson de VMC Simple Flux Autoréglable pour logement de **2 à 7 pièces principales** équipé **d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires**.

AVANTAGES

- **Silencieux** : puissance acoustique inférieure à 22,5 dB(A)
- **Produit certifié NF-ELECTRICITE**
- Très solide (ossature métallique) avec **isolation intérieure renforcée**.
- Facilité d'installation grâce aux piquages d'extraction amovibles.

14,4 dB(A)



CARACTÉRISTIQUES

Caisson : En polystyrène choc et tôle d'acier laqué blanc.
Isolation intérieure de polystyrène expansé et mousse de mélamine.

Raccordement :

- 1 piquage cuisine avec Venturi Ø 125 mm, favorisant l'écoulement de l'air.
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm avec régulateurs, pouvant être utilisés en 15 ou 30 m³/h WC ou salle de bains).
- 1 piquage de rejet Ø 150 mm.

Niveau de pression acoustique en PV à la bouche cuisine Lp (2 m) : 14,4 dB(A)

Niveau de puissance acoustique en PV à la bouche cuisine Lp (2 m) : 22,5 dB(A)

Moteur : Turbine à action, rotor extérieur, protection thermique, 3 vitesses

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

Classe énergétique : C

Caractéristiques électriques :

Consommation électrique	Logement T1 à T4	Logement T5 et +
Petite vitesse (1)	12,5 W	---
Petite vitesse (2)	---	19,8 W
Grande vitesse (3)	44,7 W	
Consommation électrique moyenne	13,8 W-Th-C	20,8 W-Th-C

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø 16 et 20 mm).

Dimensions hors tout L x h x P : 383 x 327 x 320 mm

Poids : 4 kg



Piquage cuisine Venturi



TRÈS SILENCIEUSE



CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE D'HUMIDITÉ



FONCTIONNEMENT


2 modes de fonctionnement grâce à la carte électronique : 2 HR CONTROL

Fonctionnement automatique :

- La VMC est équipée de **2 sondes d'humidité** (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale).
- Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse.
- La VMC repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel :

- Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine.
- Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.



4 piquages amovibles



Clips gaines fournis

Désignation	Réf.	Gencod
Caisson de VMC SILENCIO HV	H080027	3325570800278
KIT VMC : 1 caisson de VMC SILENCIO HV, 1 bouche cuisine Ø 125 mm, 2 bouches sanitaires Ø 80 mm, 1 commutateur, 2 bouchons Ø 80 mm, 2 clips gaines Ø 80 mm, 1 clip gaine Ø 125 mm	H080044	3325570800445



IP X2
Indice de protection électrique du produit contre les chutes d'eau inclinées à 15°.



Conception et Fabrication FRANÇAISES