

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, iMNx déclencheur à minimum de tension indép. tension alim. 220...240VCA

A9A26969

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	iMNx
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Avec alimentation externe
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti9 iC65) Acti 9 (Acti 9 ARA) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigì) Acti 9 (Acti 9 iLD) Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) Acti 9 (Acti 9 RCA) Acti 9 (Acti 9 iDPN (version Chine)) Acti 9 (Acti9 iC60) disjoncteur miniature à borne double Acti 9 (Acti 9 iC40)
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne de serrage - 1 câble(s) 11 mm <sup>2</sup> - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 2,1 mm <sup>2</sup> - rigide Borne de serrage - 1 câble(s) 9 mm <sup>2</sup> - souple Borne de serrage - 2 câble(s) 2,1 mm <sup>2</sup> - souple avec extrémité de câble
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMNx

### Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C

---

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
--	-------------

---

Température ambiante de stockage	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

---

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	3 cm
--------------------------	------

---

Largeur de l'emballage 1	8,1 cm
--------------------------	--------

---

Longueur de l'emballage 1	9,3 cm
---------------------------	--------

---

Poids de l'emballage 1	88 g
------------------------	------

---

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	8
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 2	8,8 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 2	10,4 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 2	26,7 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 2	758 g
------------------------	-------

---

Type d'emballage 3	S03
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 3	72
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

---

Largeur de l'emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

---

Longueur de l'emballage 3	40 cm
---------------------------	-------

---

Poids de l'emballage 3	7,311 kg
------------------------	----------

---

## Durabilité de l'offre

---

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

---

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

---

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

---

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

---

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
-------------------------------------	---------------------

---

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---

---

Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
-----------------------	--

---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---

## Remplacement(s) recommandé(s)