

# LC-Click 140

## Informations Produits

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140° et zone anti-reptation de 180°
- Tête sphérique orientable
- Montage aisé par socle enfichable
- Possibilité de montage sur des boîtiers encastrés standard
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

## Données techniques

<b>Tension:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Puissance interne:</b>	env. 0,4 W
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 140° (Montage mural)
<b>Portée:</b>	max. 12 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal max. 2 m détection anti-reptation
<b>Surface contrôlée pour une approche tangentielle:</b>	170 m <sup>2</sup> / 2,5 m Hauteur de montage
<b>Hauteur de montage min./max./recommandé:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Niveau de protection:</b>	IP44 / Classe II
<b>Température ambiante:</b>	-25 °C à +50 °C
<b>Boîtier:</b>	Polycarbonate, UV-résistant
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
<b>Puissance:</b>	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0,5 300 W LED
<b>Type de contact:</b>	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
<b>Durée de temporisation:</b>	4 sec - 20 min
<b>Seuil d'enclenchement:</b>	2 - 2000 Lux

---

## Désignation

<b>Désignation</b>	<b>Couleur</b>	<b>N°-Article</b>	<b>EAN-Code</b>
LC-Click 140	blanc mat, similaire RAL9010	91101	4007529911011

---

## Accessoire

<b>Désignation</b>	<b>Couleur</b>	<b>N°-Article</b>	<b>EAN-Code</b>
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

---

---

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH