



AVANTAGES

- Profil léger, mince et compact
- Solution économique idéale pour remplacer les étanches T5 et T8 conventionnels et facile à poser (clips de fixation)
- Résistant à la corrosion et à la poussière (IP66)
- Résistant au vandalisme (IK08)
- Connexions faciles et flexibles en s'adaptant en toute simplicité aux contraintes du terrain
- Clips coulissants en acier inoxydable. Simple à installer en suspension ou en surface avec câblage traversant

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Parkings
- Ateliers
- Entrepôts
- Zones souterraines


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence	220-240VAC 50/60Hz
Facteur de Puissance	> 0.9
Type d'alimentation	Driver intégré
Gradation	Non
IRC	≥ 80
Angle de faisceau	110°
SDCM	≤ 6
Durée de vie	50 000hrs L70 B50 @Ta 25°C
Nombres de cycles de commutation	> 100 000
IP	66
IK	08
Classe	II
Test au fil incandescent	650°C
Risque photobiologique	RG0
T° de fonctionnement	-30°C à +40°C
Corps / Couleur	PC / Gris
Installation	Montage sur surface
Certificats	CE

INFORMATIONS TECHNIQUES


N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	T° de Couleur	Courant	Equivalence
			W	Lm	K	mA	T8 LFL
708648	MM08648OB-38W	840110	38	4000	4000	184	2x36W
708422	MM08422OB-46W	840110	46	5000	4000	222	2x58W

CONNEXION




DIMENSION & POIDS

N° d'article	L	W	H	Poids
	mm	mm	Mm	g
708648	1170	69	40	625
708422	1470	69	40	726



COURBE PHOTOMETRIQUE


708648



m	Lux	Ø cm
0.5	4200	143
1	1050	286
1.5	467	428
2	263	571

Beam angle = 110°

708422



m	Lux	Ø cm
0.5	5000	143
1	1250	286
1.5	556	428
2	313	571

Beam angle = 110°

INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
708648	12	1200 x 250 x 220	9.3
708422	12	1500 x 250 x 220	11.0

Etant donné l'amélioration continue de nos produits, MEGAMAN® se réserve le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification