

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 iC60 - peigne à dents - 2P - 100A - 24 modules de 18mm



A9XPH224

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Gamme                                      | Acti9                   |
| Type de produit ou équipement              | Peigne de raccordement  |
| Mode d'installation                        | Horizontale             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes                     | 1P + N                  |
| Longueur modules de 18 mm                  | 24                      |

### Complémentaires

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de voies                     | 12 voies N + 1 L  |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 1P + N<br>1 2P  |
| "Pas" de raccordement               | 18 mm   |
| Type de connecteur                  | Dent  |
| Distance entre appareils            | 36 mm   |
| Marquage                            | N L   |
| Isolement                           | Isolé   |
| Présentation du produit             | Découpable  |
| [Ie] courant assigné d'emploi       | 100 A à 40 °C   |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 415 V CA  |
| [Ui] tension d'isolement            | 500 V CA se conformer à CEI 61439-2   |
| Emplacement de montage              | Bas ou haut sur borne du type à cage<br>Bas ou haut sur borne double  |
| Pas de 9 mm                         | 48  |
| Largeur                             | 430 mm  |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)  |
| Compatibilité de gamme              | Acti 9 (Acti9 iC60)<br>Acti 9 (Acti 9 iK60)<br>Acti 9 (Acti 9 iLD)<br>Acti 9 (Acti 9 iLD K)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW-NA)<br>Multi 9 (Multi 9 C60) |

## Environnement

|                        |  |
|------------------------|--|
| Normes                 | CEI 60947-7-1<br>CEI 61439-2                 |
| Tenue au feu           | 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution     | 3 se conformer à CEI 60947-7-1               |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 46,600 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 172,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 46,600 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 932,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 55        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 11,147 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)  |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)