

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, Vigi iC60 bloc différentiel 3P 63A 300mA sélectif type AC

A9V15363

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|   |   |
|---|---|
| Gamme   | Acti 9  |
| Type de produit ou équipement                   | Blocs différentiels Vigi  |
| Nom de l'appareil                               | Vigi iC60   |
| Description des pôles                           | 3P  |
| In courant assigné d'emploi                     | 63 A  |
| Sensibilité du différentiel                     | 300 mA  |
| Temporisation                                   | Sélectif  |
| Type de protection contre les fuites à la terre | Type AC   |
| Type de réseau                                  | CA  |
| Fréquence du réseau                             | 50/60 Hz  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                  | 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009-1<br>400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61009-1 |
| Normes  | EN 61009-1<br>CEI 61009-1   |
| Pas de 9 mm                                     | 7   |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ  |
| Technologie différentiel                       | Indépendant de la tension                     |
| [Ui] tension d'isolement                       | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs     | 6 kV se conformer à CEI 60947-2               |
| Compatibilité de gamme                         | Acti9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 |
| Accessoires associés                           | Terminal simple                               |
| Indication de tension                          | Signalisation de déclenchement                |
| Mode d'installation                            | Encliquetable                                 |
| Support de montage                             | Rail DIN                                      |
| Connexion électrique sur disjoncteur           | Par vis                                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres</b> | Bas : oui  |
| <b>Hauteur</b>  | 91 mm  |
| <b>Largeur</b>  | 117 mm   |
| <b>Profondeur</b>   | 73,5 mm  |
| <b>Poids du produit</b>                                     | 0,21 kg  |
| <b>Mode de raccordement</b>                                 | Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...35 mm <sup>2</sup> rigide sans embout<br>Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...25 mm <sup>2</sup> souple sans embout<br>Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...25 mm <sup>2</sup> souple avec embout |
| <b>Longueur de dénudage des fils</b>                        | 14 mm pour bas connexion   |
| <b>Couple de serrage</b>                                    | 3,5 N.m bas  |

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| <b>Degré de protection IP</b>                         | IP20 se conformer à CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| <b>Degré de pollution</b>                             | 3 se conformer à CEI 60947-2   |
| <b>Compatibilité électromagnétique</b>                | Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à CEI 61009-1                         |
| <b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b> | -5...60 °C   |
| <b>Température ambiante de stockage</b>               | -40...85 °C  |

## Emballage

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE     |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1       |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 227,0 g |
| <b>Package 1 Height</b>             | 8,7 cm  |
| <b>Package 1 Width</b>              | 11,5 cm |
| <b>Package 1 Length</b>             | 14,1 cm |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | S03     |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 15      |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 3,91 kg |
| <b>Package 2 Height</b>             | 30,0 cm |
| <b>Package 2 Width</b>              | 30,0 cm |
| <b>Package 2 Length</b>             | 40,0 cm |

## Durabilité de l'offre

|  |  |
|--|--|
| <b>Statut environnemental de l'offre</b>   | Produit Green Premium  |
| <b>Régulation REACH</b>                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| <b>Directive RoHS UE</b>                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| <b>Sans mercure</b>                        | Oui  |
| <b>Information sur les exemptions RoHS</b> | <a href="#">Oui</a>  |
| <b>Régulation RoHS Chine</b>               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Profil environnemental</b> | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| <b>DEEE</b>                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| <b>Présence d'halogènes</b>   | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |

---

## Garantie contractuelle

---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|