

FICHE TECHNIQUE

LED DOWNLIGHT DL-18W-D220-4000K

Ce luminaire à LED, haut de gamme est idéal pour les lieux de passage et bureaux. Son rendement énergétique élevé 88 lumens par watt permet d'effectuer des économies d'énergie. Ça fonction dimmable vous offre la possibilité de le brancher sur les interrupteurs à variateurs les plus répandus sur le marché (Schneider, Legrand, Yokis...). La conception du bornier permet une installation simple, sans outillage et permet de repiquer l'alimentation jusqu'au prochain luminaire.

Applications: Technologie: Bureaux Vis Inoxydable **Boutiques** Connection rapide Serre câble en Nylon Hotels Flasque Acier Hôpitaux Réflecteur PET Tampons anti-vibrations **Ecoles** Diffuseur PS Guide PMMA Réceptions LED SMD 2835 Epistart Ressort galvanisé Lieux de passage Patin de fixation Habitats Corps en Aluminium

| Puissance : | 18 Watts |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Flux lumineux : | 1 600 Lumens |
| CCT (Température de couleur) : | 4 000 Kelvin |
| CRI (Indice de rendue de couleur) : | >80 Ra |
| Angle de diffusion : | 120° |
| Indice de protection : | IP 20 |
| Durée de vie : | 30 000 H |
| Ø Exterieur : | 220 mm |
| Ø Perçage : | 210 mm |
| Epaisseur : | 13 mm |
| Température de fonctionnement : | $Ta:40^{\circ}C / Tc:80^{\circ}C$ |
| Cable : | 0,75-1,5 mm ² |
| Tension d'entrée : | 180/260 V |
| Courant Max : | 2 A |
| Facteur de puissance : | >0,9 |
| Courant de sortie : | 280 mA |
| Garantie : | 3 ans |
| Certification : | CE RoHS |

