

Referencia. *Reference.* 3943  
 Categoría. *Category.* TECHNICAL LIGHTING

## TAO




### Datos Técnicos. *Data Sheet.*

TAO LED 10W REDONDO BLANCO 4000K

Color. *Color.* Blanco  
*White*

Material. *Material.* Aluminio  
*Aluminium*

### Dimensiones. *Dimensions.*



### Descripción. *Description.*

Mini foco proyector LED con 10W de potencia diseñado para uso interior (IP32) con acabados en blanco y negro.

*Mini LED spotlight with 10W of power designed for indoor use (IP32) with black and white finish.*

### Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	CREE
Potencia. <i>Power.</i>	10W
Tensión. <i>Voltage.</i>	220-240 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	1000 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	100 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	4000 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>80
Ángulo lumínico. <i>Beam Angles.</i>	38°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP32
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	-
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,9
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE II
Driver. <i>Driver.</i>	25-40VDC / 250mA
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	50000
Garantía. <i>Warranty.</i>	3 Años <i>Years.</i>

### Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	392 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	442 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	12,5x10x10 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	83

Referencia. *Reference.* 3943  
Ángulo. *Angle.* 38°

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*




Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*

