

# FICHE PRODUIT

## SubMARINE Integrated Slim Value 1200 18 W 4000 K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Luminaires étanche fin avec module LED intégré

---

### Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts



---

### Avantages du produit

- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Impressionnant en raison de son design fin

---

### Caractéristiques du produit

- Luminaires étanches
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Extra-plat
- Non gradable



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	18,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	170,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	II

### Données photométriques

Flux lumineux	1600 lm
Efficacité lumineuse	89 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Angle de rayonnement	120 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	1245.00 mm
Largeur	53,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Poids du produit	299,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP65
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application environment	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	100000





## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SubMARINE INTEGRATED SLIM
	Offres Tender Text 4058075266414
	Declarations of conformity CE Declaration SubMARINE LED Slim Value
	Packaging insert Legal insert B-not dimmable

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075266414	Etui carton fermé 1	42 mm x 58 mm x 1,232 mm	318.00 g	3.00 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075266421	Carton de regroupement 20	1,280 mm x 249 mm x 225 mm	7203.00 g	71.71 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.