

FICHE PRODUIT

SubMARINE Integrated Slim Value 600 10 W 4000 K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Luminaires étanche fin avec module LED intégré

Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts



Avantages du produit

- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Impressionnant en raison de son design fin

Caractéristiques du produit

- Luminaires étanches
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Extra-plat
- Non gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	100,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	900 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	715.00 mm
Largeur	53,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Poids du produit	194,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP65
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application environment	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	100000





CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SubMARINE INTEGRATED SLIM
	Offres Tender Text 4058075266391
	Declarations of conformity CE Declaration SubMARINE LED Slim Value
	Packaging insert Legal insert B-not dimmable

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075266391	Etui carton fermé 1	42 mm x 58 mm x 702 mm	213.00 g	1.71 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075266407	Carton de regroupement 20	750 mm x 249 mm x 225 mm	4809.00 g	42.02 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.