

# FICHE PRODUIT

## SUBMARINE 1X8 W 60 4000 K

SUBMARINE® | Luminaires étanches pour tubes LED

---

### Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts
- Uniquement pour une utilisation intérieure



---

### Avantages du produit

- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes T8 avec ballast conventionnel
- Installation facile grâce à un meilleur espace pour les supports de montage et à un accès facile
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Tube LED SubstiTUBE Star PC très résistant, inclus
- Bon éclairage régulier

---

### Caractéristiques du produit

- Luminaire étanche à l'humidité avec tube LED pour utilisation sur secteur
- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Presse-étoupe M20 pour câbles de 8-12 mm
- Non gradable



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	7,70 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	30,000 mA
Classe de protection	I

### Données photométriques

Flux lumineux	700 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Angle de rayonnement	140 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	651.00 mm
Largeur	66,00 mm
Hauteur	75,00 mm
Poids du produit	600,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP65
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application environment	Indoor
With light source	Oui
Référence de la douille	G13

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– SubstiTUBE STAR PC EM sont livrés avec le produit

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SUBMARINE LED
	Offres Tender Text 4058075303928

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075303928	Etui carton fermé 1	77 mm x 71 mm x 660 mm	788.00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075303935	Carton de regroupement 10	670 mm x 161 mm x 420 mm	7702.00 g	45.31 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.