

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace, prise de courant 2P+T Anth., à vis, connexion rapide, spéciale rénovation

S540049

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit                | Odace                              |
| Type de produit ou équipement   | Prise électrique                   |
| Présentation du produit         | Mécanisme avec support de fixation |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                  |
| Type d'emballage                | Capot de protection                |
| Quantité du lot                 | Lot de 10                          |
| Nombre de bornes                | 3                                  |

### Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montage de l'appareil               | Encastré   |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T   |
| Type de couvercle                   | Avec volet   |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre  |
| Standard de prise                   | Française  |
| Mode de fixation                    | Par vis  |
| Nuance de la couleur                | Anthracite (RAL 7021)  |
| Courant assigné d'emploi            | 16 A   |
| Tension assignée de service (Us)    | 250 V  |
| Type de réseau                      | CA   |
| Fréquence du réseau                 | 50 Hz  |
| Durée de vie en cycles              | 5000 cycle   |
| Endurance électrique                | 5000 cycle   |
| Raccordement                        | Bornes sans vis  |
| Forme de la tête de vis             | Pozidriv N°1   |
| Capacité de serrage des bornes      | 1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils       | 12 mm  |
| Matière                             | Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme   |

PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support  
PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Hauteur                         | 71 mm   |
| Largeur                         | 71 mm   |
| Profondeur                      | 45 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 29 mm   |
| Poids du produit                | 0,0467 kg   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C            |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C             |
| Normes   | NF C 61-314           |
| Certifications du produit                      | LCIE: NF 603138<br>NF |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                  |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 46,0 g   |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,6 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 576,0 g  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 18 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 5,8 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 37 cm    |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120      |
| Poids de l'emballage 3         | 7,679 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm    |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|