

La VMC Simple Flux

Caisson de VMC Autoréglable **ALTIMO XL**



Avantages

- Limite les déperditions de chauffage
- Maîtrise des débits grâce aux régulateurs
- Produit certifié NF-VMC
- Facilité d'installation grâce aux piquages sanitaires amovibles

Utilisation

- Le caisson ALTIMO XL convient aux logements équipés jusqu'à 4 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains ou douches.
- Le caisson ALTIMO XL répond aux exigences fixées par le référentiel de certification de la marque NF-VMC (NF 205).

Structure

- Caisson en matière plastique
- 1 piquage de rejet Ø 125 mm
- 1 piquage cuisine autorégulé Ø 125 mm
- 4 piquages sanitaires autorégulés Ø 80 mm – 15/30 m³/h
- Mototurbine 2 pôles à réaction, rotor extérieur, protection thermique à réarmement manuel
- Alimentation 230 V – 50 Hz
- Bornier de raccordement électrique à vis
- Piquages avec ailettes accroche-gaines
- Poids : 3 kg






Composition du kit :

- 1 caisson ALTIMO XL
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm
- 2 bouches sanitaires Ø 80 mm
- 1 commutateur de vitesse



Piquage avec gaine



Performances certifiées NF-VMC ALTIMO XL

	Petite vitesse	Grande vitesse
Cuisine	45 à 58 m³/h	> 135 m³/h
Sanitaire 15 m³/h	15 à 18 m³/h	15 à 21 m³/h
Sanitaire 30 m³/h	30 à 36 m³/h	30 à 42 m³/h
Consommation électrique moyenne	26 W-Th-C	
Niveau de puissance acoustique En PV à la bouche cuisine	≤ 37 dB(A)	

Consommation électrique

	Petite vitesse	Grande vitesse
Logement T1 à T7	23 W	59 W
Classe énergétique	E	

Caractéristiques techniques

Mototurbine	2 pôles, turbine à réaction, rotor extérieur, protection thermique, 3 vitesses	
Alimentation	230 V - 50 Hz	

Informations commerciales

	Caisson	Kit
Version	ALTIMO XL	KIT ALTIMO XL
Référence	907506	907479
Code	3325579075066	3325579074793
Gencod	5 ans	5 ans
Garantie		

