



LED-IPERION-50-SOLAR

Faro stradale LED in alluminio con pannello solare composto da celle in silicio monocristallino. Finitura colore: Silver

Aluminum LED street light with solar panel composed by monocrystalline silicone. Color finish: Silver.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414879069
Codice intero - Internal code	LED-IPERION-50-SOLAR
Tipologia Tipology	ESTERNO OUT-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	9000lm
Potenza - Watt	50w
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	N/A
Angolo fascio di luce - Beam angle	90°X120°
Classe isolamento - Insulation class	III
Grado IP - IP degree	IP65
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	1-100
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	N/A
Vita del LED - LED Lifetime	N/A
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	N/A
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	N/A
Categoria Eprel - Eprel category	N/A N/A
Moduli LED installati - Led module built-in	N/A
Classe energetica - Energy class	N/A
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Silver silver
Colore diffusore Diffuser colour	Trasparente Transparent
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	cartone-avana monocromatico brown-Box-whit-monocromatic
Altezza confezione - Packaging Height	58cm
Larghezza confezione - Packaging width	14cm
Profondità confezione - Packaging depth	
Peso confezione - Packaging weight	
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	
Larghezza master box - Master-box width	
Profondità master box - Master-box depth	
Peso master box - Master-box weight	
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3anni 3anni
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATIONS

Informazioni driver <i>Driver info</i>	
Brand driver	
Input Volt	
Hz	
Output Vdc	
Output Adc	
PF	
Power W	

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATIONS

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	LITH
Info batterie - <i>Battery info</i>	Lithium
Volt batterie - <i>battery volt</i>	12,8V
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	5400mAh
Life hours	8/10hours
PF	PF090
Wh	50W
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATIONS

Radiocomando <i>Remote control</i>	n/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONALS INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details	N/A
----------------------	-----

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATIONS

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATIONS

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATIONS

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A