NOTICE SIMPLIFIEE DE MISE EN SERVICES VICTRON

<u>1 - EFFECTUEZ L'ENSEMBLE DU CABLAGE DE VOTRE INSTALLATION</u> <u>PHOTOVOLTAIQUE</u>

<u>2 - PARAMETRAGE DE VOTRE INSTALLATION</u>

ETAPE 1 : Télécharger l'application de mise en services VictronConnect





ETAPE 2 : Activer le Bluetooth de votre téléphone

ETAPE 3 : Ouvrir l'application VictronConnect (télécharger précédemment)



ETAPE 4 : Sélectionnez votre Contrôleur Victron SmartSolar





ETAPE 5 : Associez et connectez-vous à votre SmartSolar



• Le code PIN par défaut est 000000 (6 zéro)



ETAPE 6 : Effectuez la mise à jour

<text><text><text><text><text></text></text></text></text></text>		14:27 ଝ ଜ ♦ 🕺 ଛ ଆଣ 🕮 ← Mise à jour micrologiciel
<text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text>		SmartSolar Bluetooth Interface (Rev2)
<image/> <complex-block></complex-block>		Version actuelle : v2.14 Nouvelle version : v2.37
<complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>		
<complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>		Ne pas fermer l'application pendant une mise
<complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>	\backslash	Des appels entrants n'interrompront pas le
<text><text><image/></text></text>		processus de mise a gour mais i est commandé de ne pas prendre d'appels lors du processus de mise à jour. Si la mise à jour est interrompue, il est toujours possible de la terminer plus tard: pas de soucis.
<image/> INISE A JOUR		Cette mise à jour est obligatoire; elle doit être réalisée pour continuer.
<complex-block> LATE ARE A A list of a jour micrological Initial distribution of the state of th</complex-block>		MISE À JOUR
<complex-block> Itea # M # M m m m Image: Continue of the state of the</complex-block>		■ () <
Image: Continuer		14:28 ⅔ № ♦ ← Mise à jour micrologiciel
Micrologiciel mis à jour à : v2.37 Votre appareil a été mis à jour, appuyez sur continuer pour retourner à la liste des appareils CONTINUER		
Votre appareil a été mis à jour, appuyez sur continuer pour retourner à la liste des appareils CONTINUER		
		Micrologiciel mis à jour à : v2.37
■ () ◄		Micrologiciel mis à jour à : v2.37 Votre appareil a été mis à jour, appuyez sur continuer pour retourner à la liste des appareils
		Micrologiciel mis à jour à : v2.37 Votre appareil a été mis à jour, appuyez sur continuer pour retourner à la liste des appareils

• Puis sélectionnez CONTINUER



ETAPE 7 : Resélectionnez votre SmartSolar







ETAPE 8 : Vous pouvez visualiser votre installation





Si la tension et le courant de votre production solaire est à 0. Vérifiez votre installation, la polarité de votre panneaux photovoltaïque a été inverser. Inversez le + et le – de votre panneaux photovoltaïque sur le SmartSolar.

