

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise RJ45 - blanc - grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP à vis

S520475

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Capot de protection

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble	UTP
Accessoires associés	Infraplus Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,037 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes CEI 60603-7-5
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
TIA/EIA-568
EN 50173-1
ISO/CEI 11801
CEI 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B-2

Degré de protection (IP) IP21

Tenue aux chocs (IK) IK04

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 4,800 cm

Largeur de l'emballage 1 7,400 cm

Longueur de l'emballage 1 7,400 cm

Poids de l'emballage 1 39,000 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Hauteur de l'emballage 2 5,100 cm

Largeur de l'emballage 2 9,000 cm

Longueur de l'emballage 2 36,800 cm

Poids de l'emballage 2 265,000 g

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 120

Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm

Largeur de l'emballage 3 40,000 cm

Longueur de l'emballage 3 60,000 cm

Poids de l'emballage 3 7,135 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS	Oui
--	---------------------

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
-------------------------------	---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
-------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)