

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - actionneur de chaudière 1 canal - 220V

CCTFR6001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	Actuateur connecté
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Application de l'appareil	Chaudière
Nom Mobile App	Wiser Home
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Nombre de voies	1
[In] courant nominal	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Limites de la tension d'alimentation	220...240 V CA 50 Hz
Calibre du fusible à associer	3 A
Courant commuté max	sur résistive charge 2 A pour 230 V CA sur inductive charge 1 A pour 230 V CA
Courant de charge max	2,5 A
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW à < 50 m
Puissance radio maximale	17 dBm (50 mW)
[Sd] Plage de détection	30 m
Type de commande	Bouton pour chauffage d'urgence Bouton pour mise en service
Signalisation locale	État de connexion : 1 DEL (vert, ambre et rouge) Chauffage : 1 DEL (vert)
Type de sortie	1 sortie alimentation électrique pour Wiser Home Touch 1 interface logique de la chaudière avec protocole OpenTherm 1 relais
Classe de logiciel	Classe A
Désignation de l'essai	Pression de balle 92 °C
Montage de l'appareil	Saillie
Matière	Thermoplastique
Emplacement de montage	Montage mural with platine de montage
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	93 mm
Largeur	148 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	31 mm
Teinte de couleur principale	Blanc

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Humidité relative	25...90 % fonctionnement 15...95 % stockage
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-10...55 °C
Degré de pollution	2
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	257 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	12,783 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	306 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	39
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative







