


Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 Coffret VDI 13M1R - Switch 5ports PoE - grade 3TV 4xRJ45 cat6a

R9H13401VDIXS

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Coffret de communication
Bénéfices	Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack	1xResi9 enveloppe 1x grille 1x rail DIN240 mm 1x RJ45 DTI + ADSL cable 1xResi9 Ethernet switch (PoE) 5 port(s) 1x panneau de raccordement 8 port(s) 4xActassi RJ45 S-One DPM Cat6A 3x RJ45 cordon de raccordement 1x bornier de terre2 sortie(s) 1x F distributeur TV2 sortie(s) 1x F 90°-angled adaptateur coaxial 2x serre-câble

Complémentaires

Nombre de sorties	4 Ethernet network 2 TV/SAT
Type de coffret	Resi9 coffret 13 1
Type de connecteur	RJ45 Cat. 6A STP Actassi S-one
Type de cordon de raccordement	Cordon de raccordement 4 paires RJ45 / RJ45, 300 mm (x 3)
PoE switch maximum output power	30 W par port 57 W total
Earth terminal block connections	1 2,5...16 mm² borne à vis 1 2,5...10 mm² borne à vis
Pièce pour	DTIO rail DIN
Longueur	250 mm
Hauteur	108 mm
Largeur	252 mm
Poids du produit	2,0 kg

Environnement

Normes	EN 50083
Certifications du produit	CE

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	25,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	93,0 cm
Package 2 Weight	108,0 kg
Package 1 Width	25,7 cm
Package 1 Height	19,5 cm
Package 1 Weight	2,0 kg
Number of Units in Package 2	48
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------